



Openers & Closers

Električni priхватnici i magneti

Brave

BASIC prihvatnici su najbolji i najjeftiniji izbor za standardne interfonске sisteme, pogotovo su podesne za korišćenje sa TCS interfonским sistemima.



21.1.04.B (za leva vrata) i **11.1.04.B** (za desna vrata)

- osnovni model, bez impulsa
- najjednostavnija ugradnja
- prihvatnik je otključan samo tokom pobude
- ovaj model preporučujemo za stambene zgrade i kuće u kombinaciji sa TCS interfonima
- napon napajanja 8-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 90 x 28 x 20,70 mm (visina x dubina x širina)

23.1.04.B (za leva vrata) i **13.1.04.B** (za desna vrata)

- impulsni prihvatnik, sa "štiftom"
- prihvatnik se otključava kratkim impulsom, pod uslovom da su vrata dobro zatvorena i ostaje otključan do prvog sledećeg otvaranja vrata
- napon napajanja 8-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 90 x 28 x 20,70 mm (visina x dubina x širina)

23A.1.04.B (za leva vrata) i **13A.1.04.B** (za desna vrata)

- impulsni prihvatnik, sa "skrivenim impulsom"
- pojednostavljena montaža
- prihvatnik se otključava kratkim impulsom i ostaje otključan do prvog sledećeg otvaranja vrata
- napon napajanja 9-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 90 x 28 x 20,70 mm (visina x dubina x širina)
- ovaj prihvatnik preporučujemo za ugradnju na vratima koja se otvaraju kratkim impulsom, a kroz koja korisnik prolazi tek nakon izvesnog vremena. To je čest slučaj na objektima koji imaju ogradu i na njoj kapiju sa interfonским tabloom, pa se tek po prolasku kroz kapiju dolazi do vrata stambene zgrade, koja su takođe obezbeđena električnim prihvatnikom. Kod ovakvih sistema se najpre otključava prihvatnik na kapiji (u trajanju od nekoliko sekundi), a potom kratkim impulsom prihvatnik na zgradi. Gost prolazi kroz kapiju, a vrata na zgradi ga čekaju otvorena. Na kapiji se postavlja prihvatnik tipa 21.1.04.B ili 11.1.04.B, a na vratima zgrade 23A.1.04.B ili 13A.1.04.B.

BASIC:

- univerzalna primena
- za interfonске sisteme

MINI prihvatnici su idealno rešenje za sisteme kontrole pristupa. Oni su univerzalno rešenje za najveći broj problema u praksi: telo prihvatnika je male širine (svega 16mm), izuzetnog su kvaliteta i simetrični su (nema levih niti desnih varijanti). MINI prihvatnici se izrađuju u fail-secure (prihvatnik otključan pod naponom) i fail-safe (prihvatnik zaključan pod naponom) varijanti. Čeona ploča je izrađena od čelika i može se isporučiti i u „ugaonoj“ varijanti.

MINI prihvatnici se mogu isporučiti i sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena), što pojednostavljuje kompletnu instalaciju sistema za kontrolu pristupa, jer nije potrebno montirati magnetni kontakt na/u vratima, niti je potrebno izvoditi instalaciju za njega.

51.1.29.B

- bez impulsa, prihvatnik je otključan samo tokom pobude
- najjednostavnija ugradnja, malo telo, jedan prihvatnik i za leva i za desna vrata
- integrisana je elektronska zaštita u slučaju pobude jednosmernim naponom, pa nije potrebno vezivati dodatne diode na njega
- napon napajanja 9-16V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 65,6 x 28,1 x 16 mm (visina x dubina x širina)

56.1.29.B

- bez impulsa, sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena)
- prihvatnik je otključan samo tokom pobude
- najjednostavnija ugradnja, malo telo, jedan prihvatnik i za leva i za desna vrata
- integrisana je elektronska zaštita u slučaju pobude jednosmernim naponom, pa nije potrebno vezivati dodatne diode na njega
- napon napajanja 9-16V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 65,6 x 28,1 x 16 mm (visina x dubina x širina)

58.1.29.B

- fail-safe prihvatnik, bez impulsa, sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena)
- prihvatnik je otključan samo dok kroz njega ne teče struje, kada je pobuđen naponom, prihvatnik se nalazi u zaključanom stanju
- najjednostavnija ugradnja, malo telo, jedan prihvatnik i za leva i za desna vrata
- integrisana je elektronska zaštita u slučaju pobude jednosmernim naponom, pa nije potrebno vezivati dodatne diode na njega
- napon napajanja 12V DC
- dimenzija tela prihvatnika je 72,7 x 28,1 x 16 mm (visina x dubina x širina)



MINI:

- posebno pogodna za aluminijsku stolariju
- idealno rešenje za sisteme kontrole pristupa



VODOOTPORN (WATERPROOF) serija prihvatnika je jedino pravo rešenje za kapije i ograde, jer su ovi prihvatnici često izloženi uticaju kiše i vlage. Svojom čvrstinom i konstrukcijom se nameće kao pravi izbor za teške kapije od kovanog gvožđa. Čeona ploča je uvek izrađena od čelika.

Waterproof prihvatnici se izrađuju u fail-secure (prihvatnik otključan pod naponom) i fail-safe (prihvatnik zaključan pod naponom) varijanti. Mogu isporučiti i sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena), što pojednostavljuje kompletnu instalaciju sistema za kontrolu pristupa, jer nije potrebno montirati magnetni kontakt na/u vratima, niti je potrebno izvoditi instalaciju za njega. Ovo posebno olakšava instalaciju na spoljnim kapijama na kojima je instalacija klasičnog magnetnog kontakta često veoma komplikovana.

7L0.4.75.L (za leva vrata) i **7R0.4.75.L** (za desna vrata)

- bez impulsa, prihvatnik je otključan samo tokom pobude
- vodootporna i čvrsta konstrukcija, posebno namenjena za teška vrata i za spoljnu montažu
- napon napajanja 8-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 98,9 x 36 x 21 mm (visina x dubina x širina)

7L2A.4.75.L (za leva vrata) i **7R2A.4.75.L** (za desna vrata)

- sa skrivenim impulsom, prihvatnik se otključava kratkim impulsom i ostaje otključan do prvog sledećeg otvaranja vrata
- vodootporna i čvrsta konstrukcija, posebno namenjena za teška vrata i za spoljnu montažu
- napon napajanja 8-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 98,9 x 36 x 21 mm (visina x dubina x širina)

7L6.4.75.L (za leva vrata) i **7R6.4.75.L** (za desna vrata)

- bez impulsa, sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena)
- prihvatnik je otključan samo tokom pobude
- vodootporna i čvrsta konstrukcija, posebno namenjena za teška vrata i za spoljnu montažu
- napon napajanja 8-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 98,9 x 36 x 21 mm (visina x dubina x širina)

7L8.4.75.L (za leva vrata) i **7R8.4.75.L** (za desna vrata)

- fail-safe prihvatnik, sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena)
- prihvatnik je otključan samo dok kroz njega ne teče struje, kada je pobuđen naponom, prihvatnik se nalazi u zaključanom stanju
- vodootporna i čvrsta konstrukcija, posebno namenjena za teška vrata i za spoljnu montažu
- integrisana je elektronska zaštita u slučaju pobude jednosmernim naponom, pa nije potrebno vezivati dodatne diode na njega
- napon napajanja 12V DC
- dimenzija tela prihvatnika je 98,9 x 36 x 21 mm (visina x dubina x širina)

Waterproof
- za kapije i ograde
- za kapije od kovanog gvožđa

ARMOURED serija prihvatnika je rešenje namenski napravljeno za sigurnosna i blindirana vrata sa mehaničkim bravama koje poseduju 3 ili 4 šipa za zaključavanje. Kako su ovakva vrata izuzetno teška, potrebno je i da prihvatnik bude izrađen na pravi način, kako bi obezbedio dugogodišnji ispravan rad interfona i sisteme kontrole pristupa. Čeona ploča je uvek izrađena od čelika.

9L0.1.60.L (za leva vrata sa 3 šipa) i **9R0.1.60.L** (za desna vrata sa 3 šipa)

9L0.1.70.L (za leva vrata sa 4 šipa) i **9R0.1.70.L** (za desna vrata sa 4 šipa)

- bez impulsa, prihvatnik je otključan samo tokom pobude
- čvrsta konstrukcija, posebno namenjena za teška vrata
- čelične čeone ploče za vrata sa 3 ili 4 šipa
- napon napajanja 8-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 88,8 x 32 x 23 mm (visina x dubina x širina)



Armoured
- za blindirana vrata



HIGH-SECURITY serija prihvatnici su najizdržljiviji prihvatnici na domaćem tržištu. Oni izdržavaju silu lomljenja preko jedne tone (u poređenju sa standardnim prihvatnicima koji imaju silu lomljenja od 300kg). Ovi prihvatnici su posebno namenjeni za montažu na ulazna vrata firmi, kuća, stanova, banaka, zatim za server-sobe i hotelske sobe, tj. na svim mestima koja zahtevaju najviši nivo bezbednosti. Klasični prihvatnici mogu biti veoma lako polomljeni jakim udarcem noge, pa je provala u prostor obezbeđen samo prihvatnikom veoma jednostavna. Zato je za viši nivo sigurnosti neophodno odabrati prihvatnik veće izdržljivosti.

Telo ovog prihvatnika i čeona ploča su izrađeni od nerđajućeg čelika. Mogu se isporučiti i sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena), što pojednostavljuje kompletnu instalaciju sistema za kontrolu pristupa, jer nije potrebno montirati magnetni kontakt na/u vratima, niti je potrebno izvoditi instalaciju za njega.

250.1.63.B

- bez impulsa, prihvatnik je otključan samo tokom pobude
- izdržava udarce do jedne tone
- telo prihvatnika i čeona ploča su urađeni od nerđajućeg čelika
- napon napajanja 8-14V AC/DC
- dimenzija tela prihvatnika je 70 x 28,5 x 20,5 mm (visina x dubina x širina)

254.1.63.E

- fail-safe prihvatnik, prihvatnik je otključan samo dok kroz njega ne teče struja, kada je pobuđen naponom, prihvatnik se nalazi u zaključanom stanju
- izdržava udarce do jedne tone
- telo prihvatnika i čeona ploča su urađeni od nerđajućeg čelika
- napon napajanja 12V DC
- dimenzija tela prihvatnika je 70 x 28,5 x 20,5 mm (visina x dubina x širina)

256.1.63.B

- bez impulsa, prihvatnik je otključan samo tokom pobude, sa ugrađenim kontaktom za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena)
- izdržava udarce do jedne tone
- telo prihvatnika i čeona ploča su urađeni od nerđajućeg čelika
- napon napajanja 12V DC
- dimenzija tela prihvatnika je 78,7 x 28,5 x 20,5 mm (visina x dubina x širina)

High-Security
 - najjača brava na tržištu
 - izdržava silu od 10.000 N
 - za banke, server-sobe
 - za kuće i stanove

BASIC serija elektromagneta predstavlja jednu od najkompletnijih serija na tržištu sa najboljim odnosom cena-kvalitet-funkcionalnost. Ovu seriju karakterišu sledeće izvanredne osobine:

- elektromagneti se napajaju bilo kojim jednosmernim naponom u opsegu od 12V do 24V
- svaki elektromagnet poseduje integrisani kontakt za monitoring stanja vrata (zna se da li su vrata otvorena ili zatvorena)
- svaki elektromagnet poseduje kontakt na koji se priključuje taster za izlazak iz zgrade, pri čemu magnet ostaje otvoren od 2s do 8s nakon pritiska tastera (ovo vreme se podešava tajmerom)
- niska potrošnja
- integrisana elektronska zaštita

MEX400 – sila držanja 3000N

MEX600 – sila držanja 6000N



Elektromagneti

- najbolji izbor na tržištu
- elektronska zaštita
- kontakti za monitoring
- kontakti za taster



OPENERS & CLOSERS[®]
Secure locking solutions

DISTRIBUTED BY

TCS[®]

VIŠE INFORMACIJA NA SLEDEĆIM ADRESAMA

www.interfoni.biz

www.openers-closers.com